

インキ用 ベジケムグリーン® Vシリーズ 物性詳細

2017.07.18 更新

商品名	内容	粘度 mPa·s (°C)	溶液粘度 mPa·s (25°C)	軟化点(°C)	外観・形状	荷姿	特徴
						20kg紙袋	
ベジケムグリーン V335	熱可塑性ポリアミド	440 (120)	20	115	黄褐色・ダイス状	●	低粘度・アルキッド樹脂塗料添加剤(改質剤)
ベジケムグリーン V550	熱可塑性ポリアミド	2,800 (160)	152	98	黄褐色・ダイス状	●	低温安定性・耐水性・耐油性・可撓性良好
ベジケムグリーン V725	熱可塑性ポリアミド	550 (160)	48	129	黄褐色・ダイス状	●	低粘度・高耐熱・耐ブロッキング性良好
ベジケムグリーン V744	熱可塑性ポリアミド	350 (160)	55	126	黄褐色・ダイス状	●	アルコール可溶・光沢・発色、耐ブロッキング性良好
ベジケムグリーン V759	熱可塑性ポリアミド	200 (120)	-	110	黄褐色・ダイス状	●	アルコール可溶・ハイリット型
ベジケムグリーン V930	熱可塑性ポリアミド	2,300 (160)	120	110	黄褐色・ダイス状	●	グラビアインキ用スタンダード・密着性、耐水性良好
ベジケムグリーン V940	熱可塑性ポリアミド	1,500 (160)	100	110	黄褐色・ダイス状	●	パウダー品・高密着・耐水性良好
ベジケムグリーン V59D	熱可塑性ポリアミド	4,000 (200)	520	108	黄褐色・ダイス状	●	低温安定性・耐水性・耐油性・可撓性良好